

## Chockfast grupa proizvoda za industrijski program

Opis proizvoda	
<b>Chockfast Red</b>	Chockfast Red je snažna, trokomponentna epoksi masa za zapunu površine velikih strojeva i opreme sa svim vrstama temelja. Chockfast Red je masa vrlo velike snage te zajedno s vrlo malim koeficijentom stiskanja čini savršen proizvod za instalaciju kritično poravnate opreme unutar veoma malih tolerancija.
<b>Chockfast Red HF</b>	Proizvod nove generacije, trokomponentna stopostotna epoxy masa za zapunu. Najnoviji Chockfast proizvod u dugom nizu uspješnih Chockfast proizvoda za zapunu i fugiranje. Chockfast Red HF nudi izvrsnu „high-flow“ kvalitetu za poboljšanje rada i postavljanje opreme. Chockfast Red HF je pogodan za male i velike zapune i temeljenja – postiže odlična svojstva tijekom sušenja za dugoročnu primjenu ispod industrijskih strojeva i opreme.
<b>Chockfast Red SG</b>	Chockfast Red je snažna, trokomponentna epoksi masa za zapunu površine velikih strojeva i opreme s svim vrstama temelja dizajnirana za male razmake 1" (25mm). Chockfast Red je masa vrlo velike snage te zajedno s vrlo malim koeficijentom stiskanja čini savršen proizvod za instalaciju kritično poravnate opreme unutar veoma malih tolerancija. Kompresori, ekstruderi, turbine, pumpe, motori i tračnice dizalica su samo nekoliko tipova opreme koja se podržava sa CHOCKFAST RED SG-om.
<b>ESCOWELD 7505/7530</b>	Trokomponentna 100% čvrsta epoksi masa za duboku zapunu; ESCOWELD 7505/7530 nudi mnoge prednosti dizajnirane kako bi pojednostavili proces instalacije opreme dok istovremeno omogućuje izvrsnu kemijsku otpornost i prigušuje vibraciju za pumpe i ostalu kritički poravnanu rotirajuću opremu. Zapune od 2" to 18" (51 mm to 457 mm) su karakteristične.
<b>CWC 604 Machine Bond</b>	Trokomponentna epoksi masa za duboku zapunu ; CMWC 604 Machine Bond® je epoxy masa koja ima slične karakteristike kao sve ostale epoxy mase za zapunu, međutim tamo gdje se zahtijeva manja konzistentnost materijala. Zapune od 1 "do 18" (51 mm do 457 mm) su karakteristične.
<b>Chockfast Blue</b>	Trokomponentna 100% čvrsta „high flow“ epoxy masa sa velikom kemijskom i temperaturnom otpornošću za obnovu ili novu instalaciju opreme u kaustičnom okruženju. Chockfast® Blue može isto biti zamjena za metalne podložne pločice ili tračnice; normalno se upotrebljava u debljini od 1" do 1 ½" (25 mm to 38 mm).
<b>Chockfast Orange</b>	Dvokomponentna, strukturalna, epoxy masa za temeljenje sa raznim omjerima i opcijama stvrdnjavanja. Zamjenjuje ugrađeni čelik. Osigurava blizak kontakt sa postoljima pokretne i nepokretne opreme. Gotovo 100% učinkovito drži podržavanu opremu.
<b>Chockfast Black</b>	Chockfast Black je specijalno proizvedena 100% čvrsta, inertna smjesa za lijevanje koja se koristi za zapunu. To je vrlo ekonomski isplativa metoda za trajno i precizno utemeljenje kritične opreme. Podnosi najteže uvjete uključujući velika termalna i fizička naprezanja.
<b>Chockfast Gray</b>	Dvokomponentna, masa za zapunu tankog sloja, dizajnirana za održavanje pravilnog poravnuća i potpore strojeva i opreme. U stanju je izdržati teške industrijska okruženja s visokim stupnjem otpornosti na fizičke i toplinske šokove.
<b>ITW Quickset</b>	Dvokomponentna, epoxy multifunkcionalna masa velike čvrstoće i brzog postavljanja, omjer mješanja 1:1. Postavlja roku od 15 minuta, a potpuno se stvrdnjava u 6 sati.
<b>ITW PRC 100 Non-Shrink Grout</b>	Precizna cementna masa koja se ne sužava, i koja zadovoljava sve uvijete i potrebe prema „Corps of Engineers" „ CRD C-621 and ASTM C-1107“



**BIGA GROUP**

SPECIAL WELDING, SHIP / OFF SHORE / INDUSTRY SERVICE  
ENGINEERING, CONSULTING AND SURVEY  
www.bigagroup.com